

# Anfragecheckliste

## Kranleitungen



### TECHNISCHE DATEN

In welchem System wird die Leitung verwendet?

- Schleppanlage     Monospiral Trommel     Trommel (vertikal)     Schleppkette     Spreader (Korb)

	Leitung 1	Leitung 2	Leitung 3	Leitung 4
<b>Bezeichnung</b>				
<b>Aderzahl</b>				
<b>Querschnitt (mm<sup>2</sup>)</b>				
<b>Länge m/Stück</b>				
<b>Leitungstyp</b>	rund			
	flach			
<b>Mantelwerkstoff</b>	Gummi			
	PVC			
	PUR			
	andere			
<b>EMV-Schirm</b>	ja			
	nein			

Wird eine kombinierte Hybridkabellösung benötigt? Power + Daten (LWL)  ja  nein

Fasertyp:  50/125µ  62,5/125µ  E9/125µ

Anzahl Fasern:  12  24

### EINSATZPARAMETER

- Fahrgeschwindigkeit:** ..... [m/min]
- Zulässige Leitertemperatur:** ..... [°C]
- Umgebungstemperatur:** ..... [°C]  
bewegt von: ..... [°C] bis ..... [°C]  
ruhend von: ..... [°C] bis ..... [°C]
- Nennspannung:** ..... [kV]
- Biegeradius:** ..... [mm]
- Zugbeanspruchung:** ..... [N]
- Zulassungen:**  VDE-Reg.  cUL  DNV-GL  NEK606  andere

### UMGEBUNGSPARAMETER

- Ort:**  Indoor  Outdoor  Binnenhafen  Seehafen
- Aggressive Medien:** .....
- Chemische Beständigkeiten:** .....
- Besondere Industriebereiche:** .....